

## Зарядно-пусковое устройство Osminog W

### **Инструкция по применению:**

1. Выберите подходящий штекер для электронного устройства (для зарядки / питания).
2. Подсоедините устройство к прибору, нажмите кнопку «Вкл.», чтобы начать зарядку.
3. При зарядке устройства от сети, светодиоды будут загораться по очереди по мере насыщения аккумулятора.

Индикация степени заряда multifunctional устройства:

- четыре светодиода - 80% заряда
- три светодиода - 60% заряда
- два светодиода - 40% заряда
- один светодиод - 20% заряда.

Встроенный аккумулятор разряжен, когда все светодиодные индикаторы начинают мигать.

4. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл» в течение 5-ти секунд, чтобы включить встроенный фонарь. Далее нажатием кнопки «Вкл» можно изменить режим работы фонаря (свет, строб, SOS).
5. Хранить прибор в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных

### **Примечание:**

Перед началом работы по запуску автомобиля (12В), пожалуйста, убедитесь, что, по крайней мере, три светодиодных огня ярко горят (т.е. внутренний аккумулятор заряжен не менее чем на 60%). Подключите красный зажим к положительной клемме «+» автомобильной батареи и чёрный зажим к отрицательной клемме «-». Вставьте штекер в специальное гнездо в приборе. Поверните ключ зажигания в положение START. Как только автомобиль заведётся, отключите штекер и сразу снимите зажимы с батареи.